



# tesa® 4671

## Tuote Tiedot



## Akryylipintainen värillinen ilmastointiteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4671 on akryylipintainen värillinen ilmastointiteippi moniin käyttökohteisiin, varsinkin käyttöön erilaisissa tapahtumissa. Se tarttuu lujasti (myös karkeille pinnoille), ja sillä on hyvä repäisylujuus. Teippi on myös muovautuva, ja se voidaan katkaista nopeasti käsin. Teipin päälle voi kirjoittaa, eikä se heijasta. Lisäksi värillinen ilmastointiteippi voidaan irrottaa helposti jälkiä jättämättä. Se kestää kulutusta ja vettä. tesa® 4671 on kätevä apu konserteissa, teatteriharjoituksissa, festivaaleilla, messuilla ja muissa tapahtumissa. Saatavana on useita väri vaihtoehtoja: mattamusta, valkoinen, neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonpinkki.

### Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Ominaisuudet

- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes

### Hakemus

- Sisä- ja ulkokäyttöön \* Raskaiden putkien niputtamiseen ja vahvistamiseen \* Soveltuu lukuisiin käyttötarkoituksiin taide- ja viihdealalla \* Messuosastojen mattojen kiinnittämiseen \* Lattiamerkintöihin \* Terävien reunojen suojaamiseen

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                           |                                    |        |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Akryylipinnoitettu kangas | • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 51 %   |
| • Liimatyyppe            | luonnonkumi               | • Kokonaispaksuus                  | 280 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04671>



# tesa® 4671

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

• Murtovenymä	9 %	• Lämpötilankesto (30 min)	140 °C
• Vetolujuus	70 N/cm	• Soveltuu stanssaukseen	kyllä
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Suorat repäisyreunat	erittäin hyvä
• Helppo kirjoittaa päälle	kyllä	• Tiheys	120 count per square inch
• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä	• Water resistance	hyvä
• Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen)	140 °C		

### OTarttuvuus

- teräkseen 3.8 N/cm

### Lisätiedot

Suositus: Kokeile tuotteen vaikutuksia pintaan ennen varsinaista suojaamista.

### Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04671>