



tesa® 4671

Tuote Tiedot



Akryylipintainen värillinen ilmastointiteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4671 on akryylipintainen värillinen ilmastointiteippi moniin käyttökohteisiin, varsinkin käyttöön erilaisissa tapahtumissa. Se tarttuu lujasti (myös karkeille pinnoille), ja sillä on hyvä repäisylujuus. Teippi on myös muovautuva, ja se voidaan katkaista nopeasti käsin. Teipin päälle voi kirjoittaa, eikä se heijasta. Lisäksi värillinen ilmastointiteippi voidaan irrottaa helposti jälkiä jättämättä. Se kestää kulutusta ja vettä. tesa® 4671 on kätevä apu konserteissa, teatteriharjoituksissa, festivaaleilla, messuilla ja muissa tapahtumissa. Saatavana on useita väri vaihtoehtoja: mattamusta, valkoinen, neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonpinkki.

Kestävä Näkökohdat

- 51 % biopohjaisen hiilen osuus kokonaistuotteesta (testattu ASTM D6866-21 menetelmän B mukaisesti).



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- Sisä- ja ulkokäyttöön * Raskaiden putkien niputtamiseen ja vahvistamiseen * Soveltuu lukuisiin käyttötarkoituksiin taide- ja viihdealalla * Messuosastojen mattojen kiinnittämiseen * Lattiamerkintöihin * Terävien reunojen suojaamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Akryylipinnoitettu kangas | • Biopohjaisesta raaka-aineesta peräisin oleva hiilipitoisuus (DIN EN 16640 mukaan) | 51 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 280 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---------------------------|
| • Murtovenymä | 9 % | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 140 °C |
| • Vetolujuus | 70 N/cm | • Suorat repäisyreunat | erittäin hyvä |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | • Tiheys | 120 count per square inch |
| • Käsin repeytyvyys | erittäin hyvä | • Water resistance | hyvä |
| • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

- teräkseen 3.8 N/cm

Lisätiedot

Suositus: Kokeile tuotteen vaikutuksia pintaan ennen varsinaista suojaamista.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04671>