



tesa® 68000 PV1



Tuote Tiedot

Alumiinilaminoitu lasikangasteippi säteilylämmön heijastamiseen auton moottoritilassa

Tuotteen kuvaus

tesa® 68000 PV1 on autojen moottoritilaan suunniteltu alumiinilaminoitu lasikangasteippi, jossa on kehittynyt akryyliliima. Teipin akryyliliima on yhteensopiva uusien halogeenittomien johtovaippamateriaalien (PE/PP) kanssa ja tarjoaa erinomaisen suojan säteilylämpöä vastaan sekä paremman kestävyys korkeissa lämpötiloissa.

Pituuskohtaisesti räätälöity kiss-leikkaus on saatavilla pyynnöstä.

Ominaisuudet

- *Erinomainen lämpösäteilyn heijastus
- *Korkea lämmönkestävyys
- *Suuri joustavuus
- *Kestää ikääntymistä
- *Kestää ympäristövaikutuksia
- *Itsestään sammuva
- *Joustava ja sileä

Käyttökohteet

tesa® 68000 PV1 on kehitetty niputtamiseen ja johtojen suojaamiseen alueilla, joissa on lisääntynyt suojaustarve säteilylämpöä vastaan. Tärkein käyttökohde on johtosarjojen sidonta ja suojaus säteilylämmön lähteitä vastaan autojen moottoritilassa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Alumiinilaminoitu lasikangas | • Kokonaispaksuus | 210 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|----------|------------------------------|---------|
| • Murtovenymä | 4 % | • Äänen vaimennus (LV312) | Class B |
| • Vetolujuus | 270 N/cm | • Maksimilämpötilankestävyys | 150 °C |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 6 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=68000>



tesa® 68000 PV1

Tuote Tiedot

Lisätiedot

*Tarttuvuus teräkseen: selkäaine murtuu yli 6 N/cm:n voimalla

Vakioleveydet: 50, 100 mm

Vakiopituus: 50 m

*Useimmat leveys- ja pituusyhdistelmät ovat mahdollisia

*Pyynnöstä saatavana myös kiss-leikattuna

*Holkin vakiohalkaisija: 76 mm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=68000>