



tesa® 4615 Duct Tape

Tuote Tiedot

Yleiskäyttöinen ilmastointiteippi



Tuotteen kuvaus

tesa® 4615 on yleiskäyttöön tarkoitettu ilmastointiteippi. Siinä on silmäluvun 27 kudottu kangas, joka on laminoitu värilliselle PE-kalvolle. Tuote on päällystetty synteettisellä ja liuotinvapaalla kumiliimalla.

Ominaisuudet

- Kiinnittyy välittömästi ja tukevasti erilaisiin materiaaleihin
- Pehmeä aukirullaus, helppo katkaista käsin
- Vettä hylkivä ja kestävä

Käyttökohteet

Tuotetta voidaan käyttää useisiin peruskäyttökohteisiin, joita ovat esimerkiksi:

- Suojakerrokset, esim. muovikalvot ja paperiarkit
- Johtojen, kaapeleiden ja irtonaisten esineiden kiinnitys ja niputtaminen
- Tiivistys, merkintä ja peittäminen myös hieman karkeilla pinnoilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Kokonaispaksuus | 175 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Teipin paksuus | 175 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| • Murtovenymä | 14 % | • Kosteudenkesto | hyvä |
| • Vetolujuus | 40 N/cm | • Kulutuksen kestävyys | hyvä |
| • Alkutarttuvuus | erittäin hyvä | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Hand tearability | hyvä | • Tiheys | 27 threads/inch ² |
| • Käyttölämpötila enintään | 60 °C | • Water resistance | hyvä |

Tarttuvuus

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • teräkseen | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-------------|--------|



tesa® 4615 Duct Tape

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04615>