



tesa® 62508

Tuote Tiedot



800 µm Kaksipuolinen PE-vaahtomuoviteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60152 Adhesion Promoter parantaa merkittävästi tesa®-teippien kiinnituslujuutta. Testien mukaan tarttuvuutta parantava aine parantaa repäisylujuutta merkittävästi.

Käyttökohteet

- tesa® 62508:aa käytetään erilaisiin kevyisiin asennussovelluksiin
- Teippi sopii hyvin listojen ja profiilien asentamiseen
- Asennusteippi sopii manuaaliseen ja automaattiseen kiinnitykseen
- tesa® 62508 -teippiä on saatavana erilaisilla irrokepapereilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaahto | • Kokonaispaksuus | 800 µm |
| • Liimatyyppe | tarttuva akryyli | • Väri | musta/valkoinen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 190 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Vetolujuus | 9.5 N/cm | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | 23°C | |
| | | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | 40°C | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|-----------|
| • ABS (alku) | 8 N/cm | • PET (alku) | 6 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm | • PET (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm |
| • Alumiiniin (alku) | 8 N/cm | • PP (alku) | 1.2 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm | • PP (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 1.2 N/cm |
| • PC (alku) | 8 N/cm | • PVC (alku) | 8 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm | • PVC (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm |
| • PE (alku) | 0.9 N/cm | • teräkseen (alku) | 13.5 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 0.9 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62508>



tesa® 62508

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62508>