




tesa® 4611

Tuote Tiedot



Tunneliteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4611 on vahva akryylipinnoitettu kangasteippi jonka liimapuolella on keskellä tarttumaton osa. Siinä on 120 mesh - rayonkangas ja luonnonkumiliima. tesa® 4611 on oikea valinta taide- ja viihdekäyttökohteisiin.

Ominaisuudet:

- Kiinnittyy hyvin myös karkeille pinnoille
- Erinomainen vetolujuus
- Mukautuu
- Helppo poistaa ilman jäämiä
- Ei epämiellyttävää hajua
- Erittäin matta pinta
- Voidaan irrottaa jälkiä jättämättä lähes kaikilta pinnoilta
- Saatavana mustana

Tämän teipin etu muihin teippeihin verrattuna on mahdollisuus vetää johtoja ja kaapeleita kiinnittämisen jälkeen.

Ominaisuudet

- High adhesion even on rough surfaces
- Excellent tensile strength
- Conformable
- Easy to remove without residues
- No unpleasant smell
- Very matt surface
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- The advantage of this tape vs. other tape solutions is the possibility to pull cables, cords or wires, even after fixing them on the surface.

Hakemus

- Johtojen kiinnittämiseksi esiintymislavoihin ja niiden taakse teattereissa, ooppera- ja konserttitaloissa ja konferenssitiloissa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | Akryylipinnoitettu kangas | • Kokonaispaksuus | 280 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Teipin paksuus | 280 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04611>



tesa® 4611

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	9 %	• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä
• Vetolujuus	70 N/cm	• Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen)	140 °C
• Backing appearance (visual)	neutral	• Lämpötilankesto (30 min)	140 °C
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Soveltuu karkeille pinnoille	kyllä
• Helppo irrottaa	kyllä	• Suorat repäisyreunat	erittäin hyvä
• Helppo kirjoittaa päälle	kyllä	• Tiheys	120 count per square inch
• Käyttölämpötila enintään	60 °C	• Water resistance	hyvä

OTarttuvuus

• teräkseen	3.8 N/cm
-------------	----------

Lisätiedot

Suositus: Kokeile tuotteen vaikutuksia pintaan ennen varsinaista suojaamista.

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04611>