



tesa® 69606

Tuote Tiedot

150 µm:n UV-kovetteinen optisesti kirkas liima-ainesteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 69606 on erittäin läpinäkyvä UV-kovetteinen liima-ainesteippi, joka on valmistettu valvotuissa puhdastilaolosuhteissa ja suunniteltu optisesti kirkkaaseen laminointiin.

Ominaisuudet

- Korkea läpäisykyky ja vähäinen sameus
- Erinomainen rakojen täytön suorituskyky
- Erinomainen lämpötilan, kosteuden ja UV-säteilyn kestävyys
- Erinomainen ITO-stabiilisuus (hapoton)
- Erinomainen viivekuplien ehkäisy jopa ankarissa ympäristöissä
- Erittäin korkea kiinnityslujuus
- Sujuva ja helppo irrokepaperin poisto

Hakemus

- Optisesti kirkas laminointi jäykän ja jätävän tai joustavan ja jäykän materiaalin välillä
- Näyttöjen kiinnittäminen ja lasi- ja kosketusnäyttöjen suojaaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--|------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Helposti irtoavan suojamateriaalin paksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | • Suojamateriaalin väri | läpinäkyvä |
| • Suojamateriaalityyppi | PET | • Teipin paksuus | 150 µm |
| • Väri | läpinäkyvä | • Tiukan suojamateriaalin paksuus | 125 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------|------|
| • Lähetys (380 - 780nm) > | 99 % | • Taittoerros | 1.48 |
| • Sameus < | 0.5 % | | |

OTarttuvuus

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| • Lasiin (alku) | 14.4 N/cm | • PET (alku) | 10.4 N/cm |
| • PC (alku) | 17.1 N/cm | • PMMA (alku) | 15.5 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=69606>



tesa® 69606

Tuote Tiedot

Lisätiedot

- 50 µm:n helposti irtoava PET-irrokepaperi (rullan ulkopuolella)
- Repäisyjuisuusarvot on mitattu UV-kovetuksen jälkeen (katso Tekniset tiedot).

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=69606>