

52118

Steel Master TP



Tuote Tiedot

Vaahtopohjainen kuvalaattateippi (erittäin pehmeä) hienoimpaan rasteripainatukseen

Tuotteen kuvaus

380 µm:n tesa® 52118 Softprint x-Soft -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,14 tai 1,70 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

380 µm:n tesa® 52118 Softprint x-softin ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä oikean valinnan painettaessa hienoimpia rastereita varsinkin kun käytetään kovempia digitaalisia levyjä. Pehmeämpi vaahto mahdollistaa suuremmat painamisnopeudet ja haitallinen ponnahtelu vähenee.

Vaahdon ominaisuuksia

- Erittäin pehmeä vaahto on oikea valinta painettaessa hienoimpia rastereita kovemmillä digitaalisesti valmistetuilla levyillä.
- Puristusta kestävä mainiosti palautuva vaahto varmistaa erinomaisen painojäljen.
- Palautumisominaisuudet kestävät pitkään suurissa painoksissa ja nopeuksissa.
- Alhainen paksuustoleranssi nopeuttaa kuntoonlaittoa ja vähentää hukkaa.

Liiman ominaisuuksia

- Tarttuu hylsyyn/sylinteriin erinomaisesti, irrottamisen ollessa kuitenkin helppoa.
- Tarttuu riittävän tiukasti, jotta reuna ei nouse eikä laatta liiku. Voidaan irrottaa ilman jäämiä.

Muita ominaisuuksia

- Strukturoitu PP-suojakalvo estää ilmataskujen muodostumisen, kun laatta asetetaan paikalleen.
- Keltainen logon värikoodaus ilmaisee suuren pehmeuden.

Ominaisuudet

- Foam properties: The extra soft foam is the ideal plate mounting solution in combination with harder, digital plates (for finest screen print). Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality. Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs. Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste.
- Adhesive properties: Secure bonding to sleeve / cylinder, with specially enhanced removal properties. Optimal bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement, with residue-free removal.
- Additional properties: The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting. Yellow color coding of logo on backing indicates extra soft foam category.

Hakemus

Kaksipuolinen 380 µm:n tesa® 52118 Softprint x-Soft -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,14 tai 1,70 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52118>



52118

Steel Master TP

Tuote Tiedot

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE vaahto ja kalvolaminointi	• Suojamateriaalityyppi	PP
• Liimatyypit	tarttuva akryyli	• Kokonaispaksuus	430 µm

Ominaisuudet

• Color of logo	keltainen	• Paksuusluokka	380
• Kovuus	erittäin pehmeä		

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52118>