



tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure



Tuote Tiedot

Nopeasti kuivuva pintakäsittelyaine parantaa tarttuvuutta eri alustoille

Tuotteen kuvaus

tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure -pintakäsittelyaine sopii parantamaan tesa teippien tarttuvuutta eri alustoille, kuten PP/EPDM, jotka ovat erittäin yleisiä autoteollisuudessa. Pintakäsittelyaine sopii jopa uურteisille pinnoille, joita esiintyy usein autoteollisuuden komponenteissa. Tarttuvuutta parantava aine näkyy UV-valolla, mikä mahdollistaa helpon laadunvalvonnan käyttöprosessin aikana. tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure parantaa merkittävästi tesa®-teippien kiinnityslujuutta. Testien mukaan tarttuvuutta parantava aine parantaa repäisylujuutta merkittävästi. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi pinnalla ei saa olla pölyä, rasvaa, öljyä, kosteutta taimuita epäpuhtauksia ennen pintakäsittelyaineen käyttöä.

Ominaisuudet

- It is especially recommended for our ACX^{plus} product family
- The UV-traceability of this adhesion promoter allows easy quality control during the application process

Hakemus

- Levitä pintakäsittelyaine nukkaamattomalla liinalla tai harjalla, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää applikaattorikynää tai huopalevitintä
- Koko pinta tulee käsitellä ohuella pintakäsittelyaineella, jotta saavutetaan paras kiinnitysteho
- On tärkeää odottaa vähintään 30 sekuntia (ja enintään 5 minuuttia), jotta liuottimet ehtivät haihtua.
- Kun alusta on käsitelty asianmukaisesti tesa® 60153 Adhesion Promoter -aineella, kiinnitysaika on useita tunteja/päiviä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Väri keltainen

Tuotevalikoima

- Available colors keltainen

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| • Hajonta | 15 m ² /l | • Tiheys | 0.82 g/cm ³ |
| • Kiinteät | 9 % | • Viskositeetti | 20 mPa s |
| • Konsistenssi | neste | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60153>



tesa® 60153

Adhesion Promoter Fast Cure

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Before using our adhesion promoter, the bonding surface should be free of dust, grease, oil, moisture, and other contaminants. Therefore, we highly recommend cleaning the substrate with a lint-free cloth using solvents, such as ethanol or isopropanol alcohol or our tesa® 60040 Industry Cleaner.

Once the surface has been cleaned, you can go ahead and apply our tesa® 60153 Adhesion Promoter. We recommend applying our adhesion promoters with a melamin sponge or lint-free cloth. The entire surface should be coated thinly with adhesion promoter in order to reach the highest bonding performance. It is important to wait at least 30 seconds and up to 5 minutes (depending on ambient temperature and humidity) in order to give solvents time to evaporate. Please make sure to keep the prepared surface free of contaminants prior to applying the tape.

Once the substrate has been properly pre-treated with tesa® 60153 Adhesion Promoter, the open time for bonding is several hours. Please note that due to the multitude of available substrate formulations in the marketplace, it is recommended to test our tesa® Adhesion Pro-moter prior to usage.

- The shelf life of this product amounts to at least 12 months when stored at room temperature in its sealed original container.
- For further information and advice on safe handling please refer to our safety data sheet (SDS), which is available upon request.

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60153>