



tesa® 64286

Tuote Tiedot



Yleiskäyttöinen lavasidontateippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64286 on vetoluja PP-lavasidontateippi, jossa on synteettinen kumiliima. Tarttuu erinomaisesti erilaisiin pintoihin. Teipissä on hyvä alkutarttuvuus ja pito, ja se saavuttaa nopeasti lopullinen kiinnityslujuuden. tesa® 64286 -teipillä on hyvä vetolujuus, alhainen venymä ja korkea repäisylujuus. Teippi sopii ihanteellisesti sisäkäyttöön, ja sitä käytetään teollisuuden laajamittaisiin lavasidontakohteisiin.

Käyttökohteet

- tesa® 64286 sopii erinomaisesti teollisuuden lavasidontakohteisiin.
- Lavasidontateippi sopii esimerkiksi kuormalavalle pakkaamiseen
- Vahvan pidon ansiosta tesa® 64286 -teippiä käytetään myös vahvistamiseen
- Teippiä voidaan käyttää kuljetuslaatikoiden varmaan sulkemiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | MOPP | • Kokonaispaksuus | 73 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|------|--------------|----------|
| • Murtovenymä | 35 % | • Vetolujuus | 175 N/cm |
|---------------|------|--------------|----------|

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 7.5 N/cm |
|-------------|----------|

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.