




# tesa® 58353

## Tuote Tiedot



85 µm:n s/s musta PET-sähköeristysteippi, jossa on uudelleentyöstettävä liima

## Tuotteen kuvaus

tesa® 58353 on musta 85 µm:n yksipuolinen PET-teippi, joka on suunniteltu erityisesti akkukennojen ja muiden sähköajoneuvojen komponenttien käärimiseen ja sähköeristämiseen.

## Ominaisuudet

- Varma pito reunoilta taitettuna, ei nouse
- Palamaton FMVSS 302:n mukaan.
- Puhdas hiukkasista ja kuiduista VDA19:n mukaisesti.
- Erinomainen suojaus dielektristä hajoamista vastaan
- Erittäin hyvä uudelleentyöstettävyys
- Luotettava käsiteltävyys erittäin vahvan irrokepaperin ja selkäineen ansiosta.

## Hakemus

Akkukennojen ja muiden sähköajoneuvojen komponenttien kääriminen ja sähköeristys

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                         |                       |                            |           |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| • Selkäineen materiaali | PETP                  | • Väri                     | musta     |
| • Liimatyyppi           | modifioitu akryyli    | • Suojamateriaalin paksuus | 140 µm    |
| • Suojamateriaalityyppi | PE-pinnoitettu paperi | • Suojamateriaalin väri    | valkoinen |
| • Kokonaispaksuus       | 85 µm                 |                            |           |

## Ominaisuudet

- |               |         |                      |        |
|---------------|---------|----------------------|--------|
| • Murtovenymä | 80 %    | • Lämpilyöntijännite | 7000 V |
| • Vetolujuus  | 74 N/cm |                      |        |

## OTarttuvuus

- |                                 |        |                                |        |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Alumiiniin (alku)             | 2 N/cm | • teräkseen (alku)             | 6 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 5 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 6 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58353>



# tesa® 58353

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58353>