



tesa® 51608

Tuote Tiedot



Joustava ja melua vaimentava PET-fleeceteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51608 on kumipohjaisella liimalla varustettu PET-fleeceteippi johdinten niputtamiseen, joka on optimoitu manuaaliseen käyttöön. Fleeceteipillä on hyvä tarttuvuus, ja se saavuttaa nopeasti lopullisen kiinnitystehon. Luonnonkumiliima takaa erinomaisen pidon sekä polaarilla että ei-polaarisilla pinnoilla. tesa® 51608 on yleisteippi johdinten niputtamiseen matkustamossa. Siinä yhdistyvät tärkeät ominaisuudet, kuten melunvaimennus, C-luokitus äänenvaimennuksessa, hankauksen kesto, tukeva ja joustava niputus sekä helppo asennus OEM-tuotannossa. Teippi on kätevää käyttää, koska se on joustavaa, aukirullautuu vakaasti ja on käsin katkaistavissa.

Käyttökohteet

- Joustava ja melua vaimentava ratkaisu matkustamoon
- Tarttuu vahvasti alustoihin, joilla on korkea tai matala pintaenergia
- Helppo käyttää, koska aukirullautuu vakaasti ja on käsin katkaistavissa
- Ihanteellinen melunvaimennus
- Tuote kestää hankausta
- Teippi ei jätä liimanjäämiä irrotettaessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat värit musta

Ominaisuudet

- | | | | |
|---|---------|---|---------------------|
| • Murtovenymä | 20 % | • Aukirullausvoima (rullan leveys > 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Vetolujuus | 40 N/cm | • Aukirullausvoima (rullan leveys ≤ 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Äänen vaimennus (LV312) | Class C | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | | |

Tarttuvuus

- teräkseen 3 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa® 51608

Tuote Tiedot

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Lisätiedot

Lämmönkesto mitattu 3000 tunnin aikana LV312:n mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51608>