



tesa® 4590

Tuote Tiedot



Yleiskäyttöinen monofilamenttiteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4590 on yleiskäyttöinen yksisuuntainen lasikuituteippi, joka perustuu polyesterikalvoon laminoituihin lasikuituihin. Teippiä käytetään teolliseen niputtamiseen, lavaukseen sekä erilaisiin kiinnityskohteisiin. tesa® 4590 -teipissä yhdistyvät hyvä pitkittäisvetolujuus ja erittäin alhainen venymä. Synteettinen kumiliima takaa varman kiinnityksen eri alustoille, jopa ei-polaarisille pinnoille, kuten PE ja PP. tesa® 4590 -teipillä on erittäin hyvä ja nopea tarttuvuus, joten se saavuttaa nopeasti lopullisen kiinnitystehon. Teippi tarttuu erinomaisesti myös erilaisiin aaltopahvi- ja kartonkipintoihin. tesa® 4590 on repeytymisen kestävä.

Ominaisuudet

- tesa® 4590 is tear-resistant.
- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4590 features a very high tack and a short dwell time until reaching final adhesive power.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.
- tesa® 4590 combines good longitudinal tensile strength with very low elongation.

Hakemus

- tesa® 4590 on yksisuuntainen lasikuituteippi, jota käytetään erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin, esim.:
- Niputtaminen ja lavaus
- Raskaiden pakkausten sulkeminen
- Kiinnittäminen kuljetuksen ajaksi
- Kiinnittäminen
- Päiden kiinnittäminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | lasikuitu / PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 105 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Ominaisuudet

- | | |
|--------------|----------|
| • Vetolujuus | 250 N/cm |
|--------------|----------|

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 9 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04590>



tesa[®] 4590

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04590>