



7815 Black Line



Tuote Tiedot

1,5 mm:n kaksipuolinen akryylivaahdotteippi autoteollisuuden kiinnityskohteisiin

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line on syvänmusta kaksipuolinen akryylivaahdotteippi autoteollisuuden kiinnityskohteisiin. Se kiinnittyy lujasti MSE-kirkaslakkapintoihin ja muoveihin, kuten ABS ja kromattu ABS, ja toimii erinomaisesti PC- ja PMMA-pinnoilla. Sen erinomainen kylmäiskunkestävyys perustuu muunneltuun akryylivaahdottimeen, joka takaa luotettavan kiinnittymisen myös äärimmäisen matalissa lämpötiloissa.

Viskoelastinen tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line absorboi ja hajauttaa dynaamisia ja staattisia kuormia optimaalisesti. Poikkeuksellisten ominaisuuksiensa ansiosta tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line kompensoi äärimmäistä fyysistä rasitusta, joka aiheutuu kiinnitettyjen osien erilaisista lämpövenymistä muuttuvissa lämpöolosuhteissa.

Saatavana myös paksuudet 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm ja 2,0 mm.

Ominaisuudet

- *Musta väri parantaa ulkoasua ja tuo joustavuutta muotoiluun
- *Erinomainen kylmäiskunkestävyys
- *Korkea kosteudenkestävyys ja UV-kestävyys
 - Vastustaa siirtyvyyttä sivusuunnassa myös korkeissa lämpötiloissa
 - PFAS- ja PFOS-vapaa tuote
- *Umpisoluinen akryylivaahdotyidin
- *Viskoelastinen akryylivaahdotyidin kompensoi kiinnitettyjen osien erilaisia lämpölaajenemisia

Hakemus

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line sopii monenlaisten ulkoisten osien kiinnittämiseen sekä sisälle näytön asennustarpeisiin.

Esimerkkejä käyttökohteista ulkona:

- *Suojaavat osat, kuten lokasuojan aukot ja helmapellit
- *Koristeosat
- *Pilareiden verhoilu
- *Antennit
- *Tunnukset

Esimerkkejä käyttökohteista sisällä:

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07815>



7815

Black Line

Tuote Tiedot

Hakemus

- Sisätilojen näyttöjen kehysten asennus
- Heijastusnäytöt
- Keskikonsolin näytöt
- Klusterinäytöt

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | vaahdotettu akryyli | • Kokonaispaksuus | 1500 µm |
| • Liimatyypit | modifioitu akryyli | • Väri | deep black |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 1400 % | • Kosteudenkesto | erittäin hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | | |

OTarttuvuus

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • ABS (3 pv:n kuluttua) | 28 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 35 N/cm |
|-------------------------|---------|-------------------------------|---------|

Lisätiedot

PV 25 = Valkoinen silikonoitu PE-päällystetty irrokepaperi.

PV 29 = Sininen kuumasaumattava ja kiinnittyvä kalvopäällyste, irrotusliuska.

Kiinnitystiedot perustuvat PV25-irrokepaperiin.



7815 Black Line

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07815>