



Sugru by tesa® Muovailtava liima

Tuote Tiedot



BNR 41282, 41281, 41286, 41232, 41234, 41212, 41237, 41235, 41283, 41236, 41231, 41284, 41285, 41233, 41211, 41287

Tuotteen kuvaus

tesa Muovailtava liima Sugru on maailman ensimmäinen muovailtava liima, joka muuttuu silikonikumiksi.

Ominaisuudet

Kehitetty kiinnitykseen, liimaamiseen, korjaamiseen, tiivistämiseen, vahvistamiseen, kiinnittämiseen ilman porausta ja tee-se-itse-projekteihin

Ei sotkua: valumaton ja myrkytön koostumus levittyy nopeasti ja helposti (sopii sisä- ja ulkokäyttöön)

Monipuolinen: muovailtava, vedenpitävä, lämmön- ja kylmänkestävä, kestävä, sähköä eristävä

Vahva: Kestää jopa 2 kg painon lasia, keramiikkaa, puuta, metallia, kipsiä, useimpia muoveja ja joitakin kankaita

Hakemus

- Kehitetty kiinnitykseen, liimaamiseen, korjaukseen, tiivistykseen, vahvistamiseen, kiinnittämiseen ilman porausta ja tee-se-itse-projekteihin
- Ei sotkua: valumaton ja myrkytön koostumus levittyy nopeasti ja helposti (sopii sisä- ja ulkokäyttöön)
- Monipuolinen: muovailtava, vedenpitävä, lämmön- ja kylmänkestävä, kestävä, sähköä eristävä
- Vahva: Kestää jopa 2 kg painon lasia, keramiikkaa, puuta, metallia, kipsiä, useimpia muoveja ja joitakin kankaita

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|----|
| • Liimatyyppejä | silikonipohjainen | • Silikoniton | ei |
| • Aukkojen tiivistys | gap filling glue | | |



Sugru by tesa® Muovaittava liima

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Application temperature from	-10 °C	• Öljyn- ja rasvankestävä	ei
• Avattava ja suljettava jopa	1 STK	• Ozone resistance	kyllä
• Durability	5+ years	• Paristot mukana	ei
• Ikääntymisen kesto (UV)	kyllä	• Paristot vaaditaan	ei
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä	• Pestävä	kyllä
• Käyttöalue	Sisä- ja ulkotiloissa	• Sopii 3-vuotiaille lapsille	kyllä
• Kompostoitava	ei	• Sopivat pinnat	Useimmat muovit, Lasi, Pahvi, Matot, Metalli, Marmori, Teräs, Kivi, Tasainen puu, Laatat, Puulattiat, Tiili, Akryylilasi, Paperi, Tekstiilit, Betoni, Tapetti
• Kosteudenkesto	kyllä	• Temperature resistance max.	180 °C
• Kulutuksen kestävyys	kyllä	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Lämpötilankesto	kyllä	• Uudelleenkäytettävä	ei
• Liiman vahvuus	Hyvä tarttuvuus	• UV-valon kesto	kyllä
• Liuotin vapaa	kyllä	• Vaarallinen materiaali	ei
• Materiaali	Silikoni	• Vedenkestävä	kyllä
• Mouldable	kyllä		

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>