



tesa® extra Power Läpinäkyvä

Tuote Tiedot



BNR 56349

Tuotteen kuvaus

tesa® extra Power Transparent soveltuu monenlaisille pinnoille. Se on veden- ja säänkestävä.

Ominaisuudet

- Tarttuu mainiosti erilaisiin pintoihin epätasaisista sileisiin
- Vahva ikääntymistä kestävä liima
- Kestää säätä ja vettä
- Kestää erittäin hyvin liuotteita
- Oikea ratkaisu läpinäkyvän muovin korjaamiseen ja haljenneen lasin korjaamiseen tilapäisesti

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo | • Kokonaispaksuus | 140 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| • Vetolujuus | 20 N/cm | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | • Öljyn- ja rasvankestävä | ei |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Ozone resistance | kyllä |
| • Käsien repeytyvyys | kyllä | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Käyttöalue | Ulkoiloissa | • Sopivat pinnat | Useimmat muovit, |
| • Käyttölämpötila | +50 °C | | Lasi, Akryylilasi |
| • Käyttölämpötila alkaen | +10 °C | • UV-valon kesto | kyllä |
| • Kirjoitettava | ei | • Vedenkestävä | kyllä |
| • Kosteudenkesto | kyllä | • Vetokyky | 400 % |
| • Lämpötilankesto | kyllä | • Water resistance | kyllä |
| • Liiman vahvuus | Erittäin hyvä tarttuvuus | • Ympäristöystävällinen pakkaus | ei |



tesa® extra Power Läpinäkyvä

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>