



tesa® Professional 60760 Floor Marking Tape



Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| • Selkäaineen materiaali | pehmeä PVC | • Kokonaispaksuus | 150 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Väri | litopunainen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| • Murtovenymä | 220 % | • Soveltuu karkeille pinnoille | hyvä |
| • Vetolujuus | 33 N/cm | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | 23°C | |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | heikko | • Suorat repäisyreunat | kohtalainen |
| • Kosteudenkesto | hyvä | • Water resistance | kohtalainen |

OTarttuvuus

- | | |
|--------------------|--------|
| • teräkseen (alku) | 2 N/cm |
|--------------------|--------|

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=60760>