



# tesa® Asennusteippi tapetti- ja rappauspinoille 10 kg/m



## Tuote Tiedot

BNR 77743, 77742

## Tuotteen kuvaus

Asennusteippi tapetti- ja rappauspinoille 10 kg/m asti. Pysyvä tapa kiinnittää kohokuviollisille ja herkille pinnoille.

## Ominaisuudet

- Kohokuviollisille ja herkille sisäpinnoille, kuten tapetti- tai rappauspinnat
- Kestää jopa 10 kg/m\*
- Pysyviin kiinnityksiin

\*Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi lue käyttöohje. On suositeltavaa kiinnittää enintään 6 kg:n esineitä.

## Hakemus

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.  
2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.

3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.

4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                   |                         |         |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaaho          | • Kokonaispaksuus       | 1350 µm |
| • Liimatyyppi            | synteettinen kumi | • Teipin pitovoima jopa | 10 KG/M |

## Ominaisuudet

- |                                    |        |                               |                |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| • Application temperature from     | -10 °C | • Paristot vaaditaan          | ei             |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei     | • Sopivat pinnat              | Kipsi, Tapetti |
| • Käyttöalue                       | Sisä   | • Temperature resistance max. | 40 °C          |
| • Kemikalien kestävyys             | ei     | • Temperature resistance min. | 10 °C          |
| • Kosteudenkesto                   | ei     | • Uudelleenkäytettävä         | ei             |
| • Liuotin vapaa                    | kyllä  | • Uudelleenkäytettävä kanssa  | _NULL          |
| • Öljyn- ja rasvankestävä          | ei     | • UV-valon kesto              | ei             |
| • Ozone resistance                 | ei     | • Vaarallinen materiaali      | ei             |
| • Paristot mukana                  | ei     | • Vedenkestävä                | ei             |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Asennusteippi tapetti- ja rappauspinoille 10 kg/m

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>