



# tesa® PRO 74613 Duct Tape



## Tuote Tiedot

Ammattimainen korjausteippi – mitä parhain ja monipuolisin apu pitkäkestoiseen kiinnittämiseen

## Tuotteen kuvaus

Teipin luotettavan kiinnittyvyyden ja mukautuvuuden ansiosta, korjaus onnistuu nopeasti ja siististi, tarjoten kestävän lopputuloksen. Riippumatta siitä, kiinnitätkö johtoja maalaustöiden aikana tai tiivistätkö rikkoutunutta putkea, PRO-ilmastointiteippimme soveltuu useimmille pinnoille. Yleiskäyttöön sopiva ilmastointiteippi perustuu synteettiseen kumiin ja PET-kankaaseen. Tämä teippi on täydellinen lisä ammattilaisen työkalupakkiin, sillä se on helppo katkaista ja aina valmiina käyttöön!

## Hakemus

Paras apulaisesi kaikissa korjauksissa, myös pikakorjauksissa: Nopeasti asennettava ja helposti käsin repäistävä tesa PRO -ilmastointiteippi soveltuu käytettäväksi sekä ulkona että sisällä.

- tesa PRO -ilmastointiteippi hylkii vettä ja toimii myös hieman karkeilla pinnoilla. Tämä teippi täyttää jokaisen ammattilaisen tarpeet käyttökohteesta riippumatta.
- Muotoilunsa ansiosta tesa PRO -ilmastointiteippi on helppo rullata auki ja se mukautuu jokaiseen pintaan varmistaen siistin tiivistyksen.
- Tätä yleiskäyttöistä teippiä voidaan käyttää erilaisiin käyttökohteisiin, kuten korjaamiseen, merkitsemiseen, kiinnittämiseen, tiivistämiseen ja pakkaamiseen.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                      |                   |        |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo PET-kuiduin | • Kokonaispaksuus | 175 µm |
| • Liimatyypit            | synteettinen kumi    |                   |        |

## Tuotevalikoima

- Available colors
- harmaa, musta

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74613>



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

• Murtovenymä	14 %	• Kosteudenkesto	kohtalainen
• Vetolujuus	40 N/cm	• Kulutuksen kestävyys	hyvä
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Lämpötilankesto	kohtalainen
• Aukirullautuvuus voima n/cm	3.5 N/cm	• Läpinäkyvyys	ei
• Core diameter	3	• Liiman vahvuus	Hyvä tarttuvuus
• Hand tearability	hyvä	• Liuotin vapaa	kyllä
• Helppo irrottaa	ei	• Öljyn- ja rasvankestävä	ei
• Helppo kirjoittaa päälle	ei	• Repäisyn kestävä	kyllä
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Suolaveden kestävä	kohtalainen
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Suorat repäisyreunat	hyvä
• Käsikäyttö	kyllä	• Tiheys	27 count per square inch
• Käyttö automaattissa	kyllä	• Vedenkestävä	kyllä
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Vetokyky	14 %
• Kevyt aukirullautuvuus	kohtalainen	• Water resistance	heikko
• Kirjoitettava	ei		

### OTarttuvuus

• epätaisille pinnoille	5.5 N/cm	• teräkseen	7 N/cm
-------------------------	----------	-------------	--------

### Lisätiedot

At tesa we first and foremost value quality – that's why we are one of the world's leading manufacturers of self-adhesive products and solutions in the industry. Our company is active in more than 100 countries globally, offering numerous solutions for innovative fastening, assembling, packaging, renovating, repairing, insulating or protecting against insects, dust and draughts. tesa has over 125 years of experience of creating adhesive solutions to make the work, products and lives of our customers even better. That's our mission.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74613>