



tesa® extra Power Extreme Repair

Tuote Tiedot



BNR 56064

Tuotteen kuvaus

tesa Extreme repair on vulkanoituva sähköä johtamaton korjausteippi, jota voidaan käyttää sähköteippinä tai tilapäiseen putkien ja johtojen korjaukseen.

Ominaisuudet

- Kestää 12 barin painetta
- Kestää UV-säteilyä
- Lämpötilan kesto -60 °C – +260 °C
- Sähkösuojaus 8 000 volttiin saakka

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Silikoni | • Kokonaispaksuus | 500 µm |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--|
| • Vetolujuus | 33 N/cm | • Liiman vahvuus | Erittäin hyvä tarttuvuus |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | • Öljyn- ja rasvankestävä | kyllä |
| • Käsin repeytyvyys | ei | • Ozone resistance | kyllä |
| • Käyttöalue | Ulkotiloissa | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Käyttölämpötila | +260 °C | • Sopivat pinnat | Tasainen puu, Laatat, Tiili, Useimmat muovit, Lasi, Akryylilasi, Kipsi, Metalli, Teräs, Kivi |
| • Käyttölämpötila alkaen | -60 °C | | |
| • Kirjoitettava | ei | | |
| • Kosteudenkesto | kyllä | • UV-valon kesto | kyllä |
| • Lämpötilankesto | kyllä | • Vedenkestävä | kyllä |
| | | • Vetokyky | 750 % |
| | | • Water resistance | kyllä |



tesa® extra Power Extreme Repair

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>