




tesa® 69604

Optically Clear Adhesive



Tuote Tiedot

100 µm:n UV-kovetteinen optisesti kirkas liima-ainesteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 69604 on erittäin läpinäkyvä UV-kovetteinen liima-ainesteippi, joka on valmistettu valvotuissa puhdastilaolosuhteissa ja suunniteltu optisesti kirkkaaseen laminointiin.

Ominaisuudet

- Korkea läpäisykyky ja vähäinen sameus
- Erinomainen rakojen täytön suorituskyky
- * Erinomainen lämpötilan, kosteuden ja UV-säteilyn kestävyys * Erinomainen ITO-stabiilisuus (hapoton)
- Erinomainen viivekuplien ehkäisy jopa ankarissa ympäristöissä
- Hyvä kiinnityslujuus
- Sujuva ja helppo irrokepaperin poisto

Hakemus

- Optisesti kirkas laminointi jäykän ja jäykän tai joustavan ja jäykän materiaalin välillä
- Näyttöjen kiinnittäminen ja lasi- ja kosketusnäyttöjen suojaaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------|--|------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Helposti irtoavan suojamateriaalin paksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | • Suojamateriaalin väri | läpinäkyvä |
| • Suojamateriaalityyppi | PET-kalvo | • Teipin paksuus | 100 µm |
| • Väri | läpinäkyvä | • Tiukan suojamateriaalin paksuus | 75 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|-------|
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Lähetys (380 - 780nm) > | 99 % |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | • Sameus < | 0.2 % |
| • Kosteudenkesto | hyvä | • Taittoerroin | 1.48 |

OTarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Lasiin (alku) | 10.5 N/cm | • Adhesion to PC (after UV curing) | 10 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after UV curing) | 11.1 N/cm | • PET (alku) | 8.6 N/cm |
| • PC (alku) | 9.8 N/cm | • Adhesion to PET (after UV curing) | 7.9 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=69604>



tesa[®] 69604

Optically Clear Adhesive

Tuote Tiedot

Lisätiedot

50 µm:n helposti irtoava PET-irrokepaperi (rullan ulkopuolella)

- Repäisyjuusarvot on mitattu 50 µm:n PET-kalvolla (katso Tekniset tiedot).

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=69604>