




# tesa® 50620

## Tuote Tiedot



PET-maalarinteippi 200 °C, silikoniliima

### Tuotteen kuvaus

tesa® 50620 Basic-maalarinteippi jauhemaalaukseen on läpikuultavan vihreä, kuumuutta kestävä maalarinteippi, jossa on polyesteriselkääine ja silikoniliima. tesa® 50620 -teippi sopii erilaisiin käyttötarkoituksiin, erityisesti maalarinteipiksi jauhemaalauksen prosesseihin ja pintojen suojaamiseen.

### Ominaisuudet

- Irrotettavissa ilman liimajälkiä maalaus- ja suojauskohteissa
- Korkean lämpötilan teippi on helppo kiinnittää, ja se irtoaa helposti kerralla liimajälkiä jättämättä
- Teippi mahdollistaa terävät rajaukset ja estää maalin valumisen.
- Maalarinteipin silikoniliima kestää kuumuutta, jopa 200 °C:n ääriämpötilaa korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan.

### Hakemus

- tesa® 50620 soveltuu suojattavien alueiden peittämiseen yleisissä jauhemaalaukskohteissa.
- Korkean lämpötilan teippi kestää jopa 200 °C:n lämpötilaa 30 minuutin ajan.
- tesa® 50620 -teippiä käytetään pintojen suojaamiseen tai poolittomien materiaalien kiinnittämiseen
- Maalarinteippi irtoaa liimajälkiä jättämättä

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |          |                   |       |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PET      | • Kokonaispaksuus | 70 µm |
| • Liimatyyppi            | silikoni |                   |       |

### Ominaisuudet

- |                    |         |                            |        |
|--------------------|---------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä      | 110 %   | • Lämpötilankesto (30 min) | 200 °C |
| • Vetolujuus       | 75 N/cm | • Läpilyöntijännite        | 4000 V |
| • Hand tearability | ei      | • Maalin kiinnittyminen    | hyvä   |
| • Helppo irrottaa  | kyllä   | • Terävä värireuna         | kyllä  |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.6 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 50620

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50620>