



tesa® EasySplice 51150 FastLine



Tuote Tiedot

Kaksipuolinen pulpperoituva jatkosteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51150 EasySplice® FastLine on pulpperoituva kaksipuolinen jatkosteippi. Teippi koostuu sileästä paperista ja vesiliukoisesta akryyliiimasta.

tesa® 51150 EasySplice® FastLine -teipin ominaisuuksia:

- Erittäin hyvä alkutarttuvuus
- Tarttuu erittäin hyvin päällystettyyn ja päällystämättömään paperiin
- Ohut liitos
- Painatus- ja päällystyskelpoinen
- Hyvä pulpperoituvuus koko pH-alueella (pH 3 – pH 9)

Toimintoja:

- Halkaistu suojapaperi pintakerroksen varmaan kiinnittämiseen
- Hyvä alkutarttuvuus varmistaa vanhan radan kiinnittymisen uuteen rullaan
- Kaksi palstautuvaa raitaa pitävät uuden rullan hännän kiinni kiihdytysvaiheen aikana ja varmistavat tasaisen aukeamisen liitoksen tapahduttua.

Väri: sininen

Käyttökohteet

tesa® 51150 EasySplice® FastLine soveltuu erityisesti

- Lentävään liitokseen nopeissa päällystyskoneissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	sileä paperi	• Kokonaispaksuus	100 µm
• Liimatyyppi	repulpable tackified acrylic	• Väri	sininen
• Suojamateriaalityyppi	repulpable siliconised paper		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	6 %	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
• Vetolujuus	30 N/cm	• Varastointiaika (pakattuna) < 25°C	12 months
• Alkutarttuvuus	hyvä		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51150>



tesa® EasySplice 51150 FastLine

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51150>