




tesa® 60412

Tuote Tiedot



Emballasjetape av resirkulert polyester

Tuotteen kuvaus

tesa® 60412 on yleiskäyttöinen pakkausteippi, jonka PET-selkäaine on 90 % kierrätysmuovia (PCR) ja jossa on vesipohjainen akryyliliima. tesa® 60412:ssa on vahva ja kulutusta kestävä selkäaine, jolla on erinomainen kuormituksenkesto ja kulutuskestävyys. Teipissä on erittäin yhtenäinen, paineherkkä akryyliliima, joten tuote sopii täydellisesti kevyisiin ja keskiraskaisiin pakkauksiin (max. 30 kg). Materiaaliyhdistelmä takaa hiljaisen aukirullautuvuuden, ja teippiin voi tulostaa kaikentyyppisillä mustejärjestelmillä.

Kestävä Näkökohdat

- Tausta on valmistettu 90-prosenttisesti kierrätetystä PET:stä, joka on peräisin kuluttajan jätteestä
- Liuotinvapaa tuotantoprosessi
- Kierrätysystävällinen liima ei häiritse paperin kierrätysprosessia.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- Pahvilaatikoiden sulkeminen
- Soveltuu kevyisiin ja keskiraskaisiin pakkauksiin (max. 30 kg)
- Erinomainen tarttuvuus kierrätyspahviin
- Sopii käsi- ja automaattikatkojaan
- Brändien esittely- ja mainontatarkoituksiin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET	• Liimatyyppe	vesipohjainen akryyli
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	90 %	• Kokonaispaksuus	56 µm

Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat värit
- valkoinen, ruskea,
läpinäkyvä

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	130 %	• Kuljetustiedot	Temperature 0-70°C
• Vetolujuus	60 N/cm	• Pakkauksen paino	Up to 30 kg
• Käsien repeytyvyys	heikko	• Silent unwinding	kyllä
• Käyttö automaatissa	ei	• Sopii syväjäädädytykseen	kyllä
• Kosteudenkesto	kyllä		

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 3 N/cm |
|-------------|--------|

Sertifikaatit

Kestävyyssodistukset

- Testattu INGEDE-menetelmän 12 mukaisesti. Testiraportti saatavilla.

Lisätiedot

Teippi voidaan hävittää pahvin mukana häiritsemättä kierrätysprosessia.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60412>