



tesa® flameXtinct 45001

Tuote Tiedot



Paloa hidastava PE-vaahdotteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 45001 on paloa hidastava PE-vaahdotteippi pysyvään asennukseen vaativissa käyttökohteissa. Teippi koostuu paloa hidastavasta akryyliiimasta ja paloa hidastavasta PE-vaahdosta, jolla on erinomainen kiinnityslujuus. Teipin ominaisuuksia:

- Todistettusti paloa hidastavat ominaisuudet FAR 25.853 (a) Liite F osa1 ja UL 94 HBF - HF1:n mukaisesti
- Ei sisällä halogeeneja eikä antimonitrioksidia (REACH- ja ROHS-vaatimusten mukainen)
- Erinomaiset liimaominaisuudet erilaisille pinnoille
- Hyvin mukautuva ja hyvät vaimennusominaisuudet
- Erittäin kevyt verrattuna vaihtoehtoihin paloa hidastaviin kiinnitystapoihin

Käyttökohteet

- Hissin sisätilojen asennukset
- Lentokoneen matkustamon kiinnityskohteet
- Kokoonpanot junissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	FR PE foam	• Kokonaispaksuus	1000 µm
• Liimatyyppe	FR acrylic	• Väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppe	punainen		

Ominaisuudet

• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	80 °C	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	80 °C	40°C	

Tarttuvuus

• Alumiiniin (alku)	16.6 N/cm	• teräkseen (alku)	19.2 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	21.8 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	22 N/cm



tesa® flameXtinct 45001

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=45001>