



tesa® 5938

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen musta 190 µm:n kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 5938 on musta kaksipuolinen matonasennusteippi. Siinä on vahva PET-kankainen selkäaine ja erityinen synteettinen kumiliima.

Ominaisuudet

*Erittäin hyvä alkutarttuvuus monenlaisiin alustoihin

*Erinomainen mukautuvuus joustavan ja vahvan PET-kankaisen selkäaineen ansiosta

- Innovatiivinen musta väri takaa näkymättömät aukot tummien mattojen kanssa

*Katkaistavissa helposti käsin

- Avoimella puolella on käytetty erityistä liima-ainetta, jolla on hyvä alkutarttuvuus. Se voidaan poistaa tavallisilta pinnoilta liimajälkiä jättämättä jopa 14 päivän ajan. (Testattava kussakin käyttökohteessa ennen käyttöä!)

Hakemus

- Mattojen väliaikainen kiinnittäminen messujen, näyttelyiden, kongressien ja kunnostustöiden aikana
- Lattiajärjestelmien asennus
- Kevyiden osien ja materiaalien kiinnitys
- Jatkaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | kangas | • Väri | musta |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Suojamateriaalin paksuus | 69 µm |
| • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi | • Suojamateriaalin väri | keltainen |
| • Kokonaispaksuus | 190 µm | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 25 % | • Kosteudenkesto | hyvä |
| • Vetolujuus | 80 N/cm | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Alkutarttuvuus | erittäin hyvä | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kohtalainen | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 60 °C |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | | 70°C |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa® 5938

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen (alku) 8 N/cm
- teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 14 N/cm

Lisätiedot

Vastaavaa teippiä on saatavana myös valkoisena: tesa® 5939

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=05938>