


tesa® ACXplus 77204 Base Line



Tuotetiedot

0,4 mm kaksipuoleinen akryylivaahdonauha

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 77204 on yksikerroksinen akryylivaahdonauha, joka on suunniteltu ajoneuvon kiinnitysosiin. Sen viskoelastinen akryylivaahdotyödin mahdollistaa luotettavan ja korkean sidontakyvyn eri materiaaleilla ja kestää muuttuvia ympäristöolosuhteita ajoneuvon koko käyttöiän ajan.

Saatavilla myös 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm ja 1,2 mm paksuuksina.

Ominaisuudet

- Viskoelastinen akryylivaahdotyödin kompensoi eri materiaalien lämpölaajenemisen aiheuttamaa räsitusta
- Hyvä dynaaminen ja staattinen leikkauskestävyys laajalla lämpötila-alueella
- PFAS / PFOS vapaa tuote
- Korkea UV-kestävyys
- Hyvät muunneltavuusominaisuudet

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 77204 soveltuu pysyviin ulkoisiin asennuksiin, kuten:

- Tunnukset
- Antennit
- Ikkunatiivisteet

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi tavoitteenamme on ymmärtää sovelluksesi täysin, jotta voimme suositella oikean tuotteen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	vaahdotettu akryyli	• Kokonaispaksuus	400 µm
• Liimatyyppe	puhdas akryyli	• Väri	harmaa
• Suojamateriaalityyppe	PE		

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Temperature range	-40 to 80 °C
• Kosteudenkesto	hyvä		

Tarttuvuus

• ABS (3 pv:n kuluttua)	10 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	22 N/cm
-------------------------	---------	-------------------------------	---------

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77204>

tesa® ACXplus 77204

Base Line

Tuotetiedot

Lisätiedot

- Suojapaperi:

PV04 = Valkoinen silikonoitu PE-pinnoitettu paperisuojaus

PV34 = Valkoinen yksisilikonoitu HDPE-kalvosuojaus, toimii yhdessä tesa® 50699 PSA-liimanauhan kanssa

PV36 = Läpinäkyvä sininen silikonoitu PET-kalvosuojaus, toimii tesa® 50699 PSA-liimanauhan kanssa

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77204>