



tesa® 64993

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64993 on valkoinen, kaksipuolinen teippi, jossa on PP-kalvoselkääine ja tarttuva akryyliiliima.

Ominaisuudet

- Erinomainen hyvän alkutarttuvuuden ja kiinnittymisen yhdistelmä
- Kiinnittää varmasti myös kriittisiin materiaaleihin (esim. PP ja PE) ja karkeille pinnoille.
- Hyvä lämmönkestävyys

Käyttökohteet

- Ei-lämmitettävien auton ulkopeilien kiinnittäminen aluslaattaan
- Auton peilien lämmityselementtien kiinnittäminen aluslaattaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	PP-kalvo	• Kokonaispaksuus	240 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Väri	valkoinen

Ominaisuudet

• Murtovenymä	20 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	130 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	120 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	

Tarttuvuus

• ABS (alku)	12 N/cm	• PET (alku)	10 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	13.5 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	10.5 N/cm
• PC (alku)	14.5 N/cm	• PP (alku)	8 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	15.5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	9.5 N/cm



tesa® 64993

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64993>