



tesa® 54995 PV 0



Tuote Tiedot

Pinnoitettu pysyvä pinnansuojausmuovi

Tuotteen kuvaus

tesa® 52995 on yksipuolinen läpinäkyvä suojakalvo, jossa on kirkas kiiltävä alifaattinen polyuretaaniselkääine, pysyvä akryyliima ja polyesterisuoja-paperi.

Ominaisuudet

- Erittäin läpinäkyvä tuotesuunnittelu
- Sietää ja kestää mekaanisia voimia ja ympäristön kuormitusta
- Lisäpinnoite antaa erinomaisen kiillon ja parantaa ulkoista kestävyttä
- pitkäaikainen UV-kestävyys ja itsekorjautuvat ominaisuudet ilman, että tuote kellastuu ajoneuvon käyttöiän aikana.
- Hyvä mukautuvuus kaareville ja monimutkaisille pintageometrioille
- Mittapysyvyys ja leikkauskestävyys
- Yhteensopiva useiden maali- ja lakkajärjestelmien kanssa.

Käyttökohteet

tesa® 52995 suojaa herkkiä pintoja pysyvästi voimakkailta mekaanisilta voimilta sisä- ja ulkotiloissa. Se on suunniteltu erityisesti pysyvään maalin suojaukseen kiveniskemiä, hankausta, naarmuja ja korroosiota vastaan autoteollisuudessa, esim. seuraavissa käyttökohteissa

- pyöräkotelot
- ovien reunat
- sivuhelmat
- ovien kynnykslistat
- tavaratilan reunat
- etu- ja takapuskurit
- VIN-merkinnät
- ...

Hyvän mukautuvuutensa ansiosta sitä voidaan käyttää tasaisilla ja hieman kaarevilla pinnoilla.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	PU-kalvo	• Kokonaispaksuus	280 µm
• Liimatyyppe	akryyli	• Väri	läpinäkyvä
• Suojamateriaalityyppe	PET	• Suojamateriaalin väri	translucent

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=54995>



tesa® 54995 PV 0

Tuote Tiedot

Tuotevalikoima

• Saatavilla olevat muodot	50m x 1245mm	• Saatavilla olevat paksuudet	280 µm (tesa® 52995 PV0), 330 µm (tesa® 52995 PV4)
----------------------------	--------------	-------------------------------	--

Ominaisuudet

• Vetolujuus	50 N/cm	• Lämpötilankesto (30 min)	90 °C
• Kemikalien kestävyys	erittäin hyvä	• Matta pinta	ei
• Kiiltävä pinta	kyllä	• Muotoiltavuus	erittäin hyvä
• Kulutuksen kestävyys	kyllä	• Naarmuuntumisen kestävä	erittäin hyvä
• Lämpötilankesto	kyllä	• Soveltuu stanssaukseen	kyllä

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Lisätiedot

Räätälöityjä muotoja ja kokoja on saatavana stanssattuina ratkaisuin tuotteesta tesa® 54995.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=54995>