




tesa® 58399

Tuote Tiedot



tesa® 58399 800 µm:n lämpöä johtava teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 58399 800 µm:n lämpöä johtava teippi

Ominaisuudet

- Tuote on varustettu erityisellä akryyliimalla, joka mahdollistaa tietyn lämmönjohtavuuden käytettäessä lämmönlähteen ja lämpönielun välillä.
- Toimii hyvin polaarilla pinnoilla.

Käyttökohteet

Käytetään lämmönlähteen ja lämpönielun välillä lämmön siirtämiseksi.

- Akkumoduulin jäähdytyslevyn kiinnitys
- Tehoelektroniikkayksikkö
- FPC ja PCB

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	ei ole	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppe	akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	127 µm
• Suojamateriaalityyppe	PE-pinnoitettu paperi	• Suojamateriaalin väri	valkoinen
• Kokonaispaksuus	800 µm		

Tuotevalikoima

• Saatavilla olevat muodot	Log roll, A4 sheet	• Saatavilla olevat värit	valkoinen
• Saatavilla olevat paksuudet	800		

Ominaisuudet

• Breakdown voltage	11 KV	• Temperature resistance (-40°C)	erittäin hyvä
• Flame retardancy	V2	• Temperature resistance (125°C)	erittäin hyvä
• Hardness - Shore 00	75 STK	• Thermal conductivity z-direction	0.6 W/mK
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	150 °C	• Tiheys	1.5 g/cm ³
• Suojamateriaalin irtoavuus	helppo		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58399>



tesa® 58399

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

- teräkseen (alku) 4.5 N/cm
- Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) 4.5 N/cm

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Lisätiedot

Tässä esitetyt arvot ovat ainoastaan edustavia tai tyypillisiä, eikä niitä pidä käyttää määrittelytarkoituksiin.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58399>