



# tesa® 60955

## Anti-Slip Tape Conformable



### Tuote Tiedot

taipuisa kitkateippi epätasaisille pinnoille

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60955 on taipuisalla selkääineella varustettu liukuestoteippi. Se on suunniteltu tarttumaan lattialautoihin ja muihin epäsäännöllisiin pintoihin, joissa tarvitaan hyvä pitoa ja tukeva jalansijaa.

Yksipuolinen, taipuisa ja liukumaton teippi PET-suojapaperilla. Teipin selkääine on taipuisa ja liukumaton. Teippi voidaan katkaista käsin, ja siinä on akryyliliima. Selkääine koostuu alumiinista, joka on päällystetty mineraalirakeilla ja kehitetty erityisesti mukautumaan reunoihin ja kiinnittymään epätasaisiin pintoihin. Akryyliliima takaa erinomaisen kiinnittymisen useimpiin pintoihin.

tesa® 60955 on sertifioitu DIN 51130:n mukaisesti, ja siitä on saatavilla musta, keltainen ja musta-keltainen väri. Nämä keltaiset ja musta-keltaiset teipit on helppo huomata. Alueet, joilla turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, ovat siten nopeasti tunnistettavissa. Teippejä voidaan siksi käyttää myös varoitustarkoituksiin. Täydellinen ratkaisu 5S-aloitteiden täydentämiseen tuotannossa.

#### Edut:

- \*Selkääine estää hyvin liukastumista ja on erittäin taipuisa
- \*Sopii täydellisesti reunojen ja kulmien ympärille ja tarttuu epäsäännöllisiin pintoihin
- \*Liukastumisenestoluokitus DIN 51130:n mukaisesti R13
- \*Vastustaa hyvin kemiallisia vaikutuksia ja kestää hyvin säätä
- \*Varma kiinnittyminen useimpiin pintoihin
- \*Keltaiset ja musta-keltaiset teipit takaavat hyvän näkyvyyden, mikä helpottaa tunnistamista

### Käyttökohteet

- \*Taipuisa kitkateippi epätasaisille pinnoille
- \*Lattialaudat ja tikkaat
- \*Pinnat, joissa on esim. ruuvipäitä tai niittejä
- \*Lastausrampit ja -laiturit

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                                                |                            |        |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Suojamateriaalin paksuus | 50 µm  |
|                          |                                                | • Teipin paksuus           | 700 µm |
| • Liimatyyppe            | akryyli                                        |                            |        |
| • Kokonaispaksuus        | 750 µm                                         |                            |        |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60955>



# tesa® 60955

## Anti-Slip Tape Conformable

### Tuote Tiedot

#### Ominaisuudet

- |                      |         |                          |       |
|----------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Murtovenymä        | 12 %    | • Kemikalien kestävyys   | hyvä  |
| • Vetolujuus         | 60 N/cm | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Käsien repeytyvyys | hyvä    |                          |       |

#### Tarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 8 N/cm |
|-------------|--------|

### Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60955>