



# tesa® 60400

## Tuote Tiedot



## tesa® 60400 – Bio & Strong

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60400 on biopohjainen pakkausteippi, joka soveltuu keskiraskaille pakkauksille (15–30 kg). Teipin selkääineeksi on valittu polylaktidihappo, joka tunnetaan myös nimellä PLA. PLA on valmistettu täysin uusiutuvista raaka-aineista, kuten maissitärkkelyksestä, tapiokajuurista tai sokeriruo'osta. Teipissä on käytetty luonnonkumiliimaa, joka sisältää luonnollista hartsia. Älykkäästi valittujen raaka-aineiden ja erinomaisen suunnittelun ansiosta tesa® 60400: n biohiilipitoisuus on 98%, joten sen hiilijalanjälki on pienempi.

### Vastuullisuusominaisuudet

- Biopohjaisen hiilen kokonaispitoisuus 98 %
- DIN-CERTCO:n ja TÜV AUSTRIA:n virallinen sertifiointi (korkein mahdollinen luokitus)
- Pienemmät CO<sub>2</sub>-päästöt verrattuna tavallisiin pakkausteippeihin
- Tuotantoprosessissa ei käytetä liuottimia

### Tekniset tiedot

- Vahva liima
- Tukeva selkääine
- Erinomainen suorituskyky kierrätyskartongilla

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Ominaisuudet

- Official certification from DIN-CERTCO and TÜV AUSTRIA (highest possible rating from both institutes)
- Solvent-free production process
- Strong adhesion
- Robust backing material
- Excellent performance on recycled cardboards
- Total bio-based carbon content of 98%
- Lower CO<sub>2</sub> emissions compared to other standard packaging tapes

### Hakemus

- Keskiraskaiden laatikoiden (15–30 kg) sulkemiseen
- Sopii käsi – ja automaattikatkojaan
- Pakkaamiseen, niputtamiseen ja sulkemiseen

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60400>



# tesa® 60400

## Tuote Tiedot

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Poly lactide (PLA)	• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	98 %
• Liimatyyppi	luonnonkumi	• Kokonaispaksuus	55 µm

### Tuotevalikoima

• Available colors	läpinäkyvä
--------------------	------------

### Ominaisuudet

• Murtovenymä	185 %	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Vetolujuus	30 N/cm	• Silent unwinding	ei
• Hand tearability	hyvä	• Suitable for dangerous goods	ei
• Käsikäyttö	kyllä	• Suitable for deep freezing	kyllä
• Käyttö automaatissa	kyllä		

### OTarttuvuus

• teräkseen	3.5 N/cm
-------------	----------

### Lisätiedot

tesa® 60400 is printable with all types of ink systems

### Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltavuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60400>