


tesa® 58334

100µm D/S PET



Tuotetiedot

tesa® 58334 on 100 µm:n erikoisvalmisteinen kaksipuolinen läpinäkyvä PET-teippi, jossa on takifioitu akryyliliima.

Tuotteen kuvaus

Takifioitu akryyliliima tarjoaa erinomaisen alkutartunnan polaarille pinnoille ja soveltuu myös karheille pinnoille, kuten kiillelevylle. PET-tausta varmistaa erinomaisen käsittely- ja muunneltavuussuorituskyvyn. Lasipaperista valmistettu suoja-paperi varmistaa, että teippi irtoaa helposti jättämättä liimajäämiä asennuksen aikana.

Ominaisuudet

- Erittäin nopea kostutussuorituskyky karheilla pinnoilla, kuten kiillelevyllä (>1,2 N/cm)
- Erinomainen mukautuvuus
- Erinomainen alkutartuntalujuus
- Hyvä käsiteltävyys muunnosprosessissa
- Hyvä kestävyys vaativissa autoteollisuuden olosuhteissa

Käyttökohteet

tesa® 58334 on kehitetty erityisesti vaativiin tehoakkujen kiinnitys-, laminaatio- ja muunnossovelluksiin, joissa vaaditaan erinomaista kostutuskäytävää avoimella puolella.

Kiinnitykseen tehoakuissa tai laminaatiosovelluksissa, kuten:

- Kiillelevyn kiinnitys
- Aerogeelikiinnitys
- muut vaativat kiinnitykset

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	69 µm
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin väri	brown/blue logo
• Kokonaispaksuus	100 µm		

Ominaisuudet

• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	125 °C
• Kosteudenkesto	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Läpilyöntijännite	5900 V		23°C

tesa® 58334

100µm D/S PET

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----------|
| • Alumiiniin (alku) | 5.6 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 9.7 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 9.5 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 9.4 N/cm |
| • teräkseen (alku) | 7 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli alku) | 6.1 N/cm |

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58334>