



tesa® ACXplus 7063

Tuote Tiedot



ACX^{plus} musta 800 µm

Tuotteen kuvaus

tesa® 7063 musta akryylivaahdotteippi sopii vaikeasti liitettäville materiaaleille kuten jauhemaalatuille tai akryylipinnoille.

Viskoelastinen akryyliydin kompensoi kiinnitettävien materiaalien erilaista lämpölaajentumista.

Käyttökohteet

Vaikeasti liitettävien materiaalien kiinnittäminen ja asentaminen: Pulverimaalattu- ja kumimateriaali, uusiomuovi ym.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | vaahdotettu akryyli | • Kokonaispaksuus | 800 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | musta |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 170 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 70 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS (alku) | 13 N/cm | • teräkseen (alku) | 24 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 22 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 40 N/cm |
| • PP (alku) | 3 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 40 N/cm |
| • PP (14 pv:n kuluttua) | 6 N/cm | | |

Lisätiedot

PV 22 = valkoinen PE-pinnoitettu suojapaperi tesa® ACX^{plus} -tuotemerkillä

PV 24 = sininen suojakalvo



tesa® ACXplus 7063

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07063>