



tesa® ACXplus 7055

Tuote Tiedot



1000 µm Kaksipuolinen Akryyliteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 7055 on kaksipuolinen, läpinäkyvä akryyliteippi. Teipissä on korkean suorituskyvyn tarjoava akryyliliima, teipin pääominaisuuksia ovat kiinnityslujuus, kuormituksen jakaminen sekä lämpötilojen ja sään kesto. Viskoelastinen, kiinteä akryyliydin kompensoi liitettyjen osien erilaisia lämpölaajenemisia. Teippi on vahvempaa ja pystyy kiinnittämään raskaampia painoja kuin vastaavat vaahtoteipit. tesa® ACX^{plus} 7055 kestää hyvin kemikaaleja, vanhenemista ja jopa 200 °C:n kuumuutta, joten se sopii pysyvään ulkokäyttöön erilaisissa käyttökohteissa. Läpinäkyvyyden ansiosta tesa® ACX^{plus} 7055 sopii erityisen hyvin läpinäkyvien ja läpikuultavien materiaalien, kuten lasin tai akryylin rakennekiinnityksiin.

Käyttökohteet

- tesa® ACX^{plus} 7055 on tehokas teippi erityisesti läpinäkyvien ja läpikuultavien materiaalien kiinnittämiseen seuraavilla toimialoilla:
- Kylttien valmistus
- Koristelasipaneelit
- Väliseinät

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | kiinteä akryyli | • Kokonaispaksuus | 1000 µm |
| • Liimatyyppe | puhdas akryyli | • Väri | läpinäkyvä |
| • Suojamateriaalityyppe | silicone-free film | | |

Tarttuvuus

- teräkseen (3 pv:n kuluttua) 24 N/cm

Lisätiedot

PV 22 = valkoinen PE-pinnoitettu taustapaperi tesa® ACX^{plus}-tuotemerkillä

PV 24 = sininen suojakalvo



tesa® ACXplus 7055

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07055>