




tesa® 6081

Tuote Tiedot



Jarrulla ja puskurilla varustettu teline ristiinpuolatuille rullille

Tuotteen kuvaus

Laminoi esimerkiksi listoja tai profileja jatkuvana prosessina tai yksi kerrallaan kaksipuolisella teipillä.

- Kontrolloitu aukirullaus. Teipin ohjaus laminointiyksikköön tarkasti teippiä vahingoittamatta.
- Jarru ja puskurijärjestelmä mahdollistavat suuren laminointinopeuden. Syöttönopeuden muuttuminen esimerkiksi katkaisemisen vuoksi kompensoidaan.
- Helppokäyttöisyys ja nopea kuntoonlaitto tehostavat prosesseja.

Ominaisuudet

- Unwind tape from spools in a controlled way. Guide the tape precisely and without damage to the lamination unit.
- The brake and buffer system allows a high lamination speed and compensates for variations in line speed due to e.g. cutting processes.
- Easy operation and little set-up time translates into efficient processes.

Hakemus

Lukuisat asiakkaat eri puolilla maailmaa ovat huomanneet, että teippaaminen sujuu luotettavasti. Alumiiniprofiilien, MDF-listojen ja magneettiliuskojen valmistajat käyttävät tätä laitetta.

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| • Core diameter | 6 | • Pohjapalan koko | 900x700x400mm |
| • Käyttötarkoitus | pitkän rullan käyttö | | mm |
| • Paino | 22000 g | • Roll width max | 250 mm |
| | | • Suurin mahd, rullan halkaisija | 400 mm |

Lisätiedot

Kelakatkoja on helppo ottaa käyttöön tuotantolinjalla.

- Helppo asentaa tuotantolinjoille myös jälkeinpäin.
- Voidaan käyttää vasemman- tai oikepuoleisena tuotantosuunnan mukaan.
- Teippi avataan kelalta mekaanisesti profiiliin vetämänä.
- Toimitetaan käyttövalmiina ilman sähköisiä osia.
- Voit pyytää teknistä tukea tesalta.

Kaikkien osien piirustukset ja osaluettelot ovat laitteen käyttöohjeessa. Ainoa mahdollisesti vaihtamista kaipaava osa on jarruhihna. Jos tarvitaan varaosia, paikanna ne luettelosta ja ota yhteyttä:

Nauber-Feinmechanik
Thomas-Mann-Str. 29
D-22175 Hamburg
Puhelin: +49 40 / 640 14 16
Faksi: +49 40 / 640 76 92
info@nauber-feinmechanik.de

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=06081>



tesa[®] 6081

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=06081>