




# tesa® 60744

## Tuote Tiedot



tesa® 60744 50 µm:n lämmönhallintateippi

## Tuotteen kuvaus

tesa® 60744 on liima-ainestyyppinen lämmönhallintateippi, joka on suunniteltu johtamaan hyvin lämpöä ja kiinnittymään lujasti elektroniikkalaitteiden lämmönlähteisiin tai lämpöä jakaviin materiaaleihin, kuten näyttöön, piirilevyyn ja komponentteihin.

## Ominaisuudet

- Korkea lämmönjohtavuus z-suunnassa
- Vahva kiinnityslujuus
- Erinomainen pintakosteutus
- Helppo käsiteltävyys
- Ohut
- Erinomainen sähköeristys

## Hakemus

- Komponenttiasennukseen lämmönsiirtoa tarvitsevilla kohteilla
- Lämmönsiirto piirilevyistä lämmönjakajaan
- Näytön kiinnitys ja lämmönsiirto muuhun materiaaliin
- Höyrykammion ja lämpöputkien asennus
- Antennin kiinnitys
- Grafiittilevyn kiinnitys

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |           |                         |            |
|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole    | • Kokonaispaksuus       | 50 µm      |
| • Liimatyyppi            | akryyli   | • Väri                  | valkoinen  |
| • Suojamateriaalityyppi  | PET-kalvo | • Suojamateriaalin väri | läpinäkyvä |

## Ominaisuudet

- |                                    |        |           |      |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage                | 2.9 KV | • Wetting | 84 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 1 W/mK |           |      |

## OTarttuvuus

- teräkseen (alku) 5 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60744>



# tesa® 60744

Tuote Tiedot

## Lisätiedot

Lämmönjohtavuus mitattu ASTM D5470 -menetelmällä

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60744>