
tesa® ACXplus 7048

Tuotetiedot



2000 µm Kaksipuolinen Akryylivaahtoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 7048 on kaksipuolinen akryylivaahtoteippi, jossa on suorituskykyinen akryyliliima ja jonka pääominaisuuksia ovat kiinnityslujuus, kuormituksen jakaminen ja lämpötilojen ja sään kesto. Tuotteen ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta kaksipuolinen akryylivaahtoteippi kiinnittää erittäin pitävästi samalla kun se vaimentaa ja jakaa suuria dynaamisia kuormia. Viskoelastinen ydin kykenee kompensoimaan liitettyjen osien erilaisia lämpölaajenemisia. tesa® ACX^{plus} 7048 kiinnittää "vaikeasti tarttuvat" materiaalit, kuten jauhemaalatut pinnat tai muovimateriaalit. Innovatiivinen tuote kiinnittää turvallisesti jopa näiden materiaalien yhdistelmiä. tesa® ACX^{plus} 7048 tekee ilmakuplattomasta liimauksesta mahdollista. Harmaa ja valkoinen värivaihtoehto sopivat hyvin metalli- ja muovipinnoille muodostaen näkymättömän sidoksen.

Käyttökohteet

- tesa® ACX^{plus} 7048 soveltuu erilaisiin rakenteellisiin kiinnitysratkaisuihin, kuten:
- Koristepaneelit (esim. jääkaapin lasiovet)
- Koriste-elementit (esim. astianpesukoneen etupaneelit, ikkunoiden jakopuitteet)
- Lasi lasille tai lasi metallille eri käyttökohteissa (esim. väliseinissä tai lasiovissa)

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	filled acrylic	• Kokonaispaksuus	2000 µm
• Liimatyyppi	puhdas akryyli		

Ominaisuudet

• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	170 °C	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	110 °C

Tarttuvuus

• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	44 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=7048

tesa® ACXplus 7048

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=7048