



tesa® 60303

Ultra Low VOC



Tuote Tiedot

Ensiluokkainen itsekiinnittyvä PET-fleece vaativiin BSR-kohteisiin

Tuotteen kuvaus

tesa® 60303 on ohut musta PET-fleece, joka kiinnittyy erinomaisesti ja mukautuu hyvin myös LSE-pintoihin. Tuote on optimoitu melunestoon autoteollisuudessa.

Ominaisuudet

- *Erittäin alhainen VOC
- *Hyvät melunvaimennusominaisuudet
- *Hyvä ikääntymisenkestävyys
- *Kulutusta kestävä
- *Erinomainen poistovastus
- *Itsestään sammuva (testattu komposiittina palamattoman materiaalin kanssa)
- *Sileä, mukautuu kolmiulotteisiin muotoihin
- *Korkea alkutarttuvuus ja tartuntalujuus useisiin erilaisiin sisäpintoihin

Käyttökohteet

- Melua estävä ja ääntä vaimentava
- Pehmeä materiaali
- Vähentää kitkaa vierekkäisten komponenttien välillä
- Peittää pieniä aukkoja

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| • Suojamateriaalityyppi | PET-kalvo | • Väri | musta |
| • Kokonaispaksuus | 230 µm | • Suojamateriaalin väri | läpinäkyvä |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|------|--------------|---------|
| • Murtovenymä | 20 % | • Vetolujuus | 37 N/cm |
|---------------|------|--------------|---------|

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • PE (alku) | 2.2 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® 60303

Ultra Low VOC

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Melunvaimennusluokka C ja kulutuskestävyysluokka A on mitattu SAE 2192 / ISO 6722 -standardien mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60303>