




tesa® ACXplus 7043

Tuote Tiedot



640 µm:n kaksipuolinen akryyliydinteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 704x -sarja on erittäin suorituskykyinen akryyliydinteippi, jonka kaksi väri vaihtoehtoa sopivat kiinnitettävien materiaalien väreihin. Kyseessä on erittäin suorituskykyinen akryyliydinteippi pysyviin sisäkäyttökohteisiin.

Ominaisuudet

- Saatavana harmaana ja valkoisena
- Molemmat väri vaihtoehdot sopivat erittäin hyvin metalli- ja muovipintoihin, ja ne ehkäisevät heijastuksia

Käyttökohteet

Esimerkkejä käyttökohteista eri teollisuudenaloilla (esim. suulakepuristin, kodinkoneet, verhoilun kiinnitys, kilvet):

*Koriste-elementit

- Kosketuspaneelin kiinnitys (esim. pesukoneet)

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | filled acrylic | • Kokonaispaksuus | 640 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 110 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS (alku) | 8 N/cm | • teräkseen (alku) | 17 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 22 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 29 N/cm |
| • PP (alku) | 1 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 29 N/cm |
| • PP (14 pv:n kuluttua) | 1 N/cm | | |

Lisätiedot

Avaa tekniset tuotetiedot napsauttamalla seuraavaa linkkiä:

[https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet](https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet)

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07043>



tesa® ACXplus 7043

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Tuotetta suositellaan sisäkäyttöön. Ulkotilojen pysyviin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kuormituksen kesto, tuotesuosituksemme on tesa® ACX^{plus} 707x -tuotesarja. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jotta voimme antaa parhaat tuotesuositukset.

Irrokemateriaali:

- PV26: Valkoinen suojapaperi – ei tuotelogo
- PV28: Sininen kalvoirrokemateriaali, ei tuotelogo
- PV48: Valkoinen kalvoirrokemateriaali – tuotelogo

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07043>