




tesa® 55576

Tuote Tiedot



1 200 µm:n kaksipuolinen PE-vaah toteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 55576 on kaksipuolinen PE-vaah toteippi kevyeen kiinnittämiseen eri käyttökohteissa Teippi koostuu PE-vaah tomuovisesta selkäaineesta ja tarttuvasta akryyliimasta.

Ominaisuudet

tesa® 55576 on kaksipuolinen PE-vaah toteippi kevyeen kiinnittämiseen eri käyttökohteissa Teippi koostuu PE-vaah tomuovisesta selkäaineesta ja tarttuvasta akryyliimasta.

Hakemus

- Listojen ja profiilien asentaminen
- POS-kyttien ja mainosmateriaalien kiinnitys
- Peilien esiasennus
- Väliaikainen kiinnitys
- Rakojen täyttö

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaah to | • Kokonaispaksuus | 1200 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | • Väri | valkoinen |
| • Suojamateriaalityyppi | PE-pinnoitettu paperi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 80 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 60 °C |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|

OTarttuvuus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| • Alumiiniin (alku) | 6.4 N/cm | • PVC (alku) | 3 N/cm |
| • PE (alku) | 1.4 N/cm | • teräkseen (alku) | 5.5 N/cm |



tesa[®] 55576

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=55576>