

tesa® 75530

Tuotetiedot



ACX^{plus} läpinäkyvä 3000 µm

Tuotteen kuvaus

tesa® 75530 on läpinäkyvä akryylivaah toteippi.

Se on erittäin läpinäkyvää, joten se soveltuu erityisesti lasin tai akryylin pysyvään kiinnittämiseen. Viskoelastinen akryyliydin kompensoi kiinnitettävien materiaalien erilaista lämpölaajentumista.

Teipillä on erittäin hyvä alkutarttuvuus ja kiinnittyy mainiosti.

Käyttökohteet

Läpinäkyvien ja läpikuultavien materiaalien kiinnittäminen ja asentaminen: Kyltit, lasipaneelit, lasiseinät ym.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kiinteä akryyli	• Kokonaispaksuus	3000 µm
• Liimatyyppe	puhdas akryyli	• Väri	läpinäkyvä
• Suojamateriaalityyppe	PE		

Tarttuvuus

• teräkseen (alku)	16 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	30 N/cm
• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	30 N/cm		

tesa® 75530

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75530>