

tesa® 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Tuotetiedot

Kestävä ja naarmuuntumaton lattiamerkintäteippi

Tuotteen kuvaus

Uusitesa® 60960 Anti-Scratch PET -lattiamerkintäteippi on vankka ja suorituskykyinen teippi pysyviin ja pitkäikäisiin lattia- ja varoitusmerkintöihin. Kulutusta kestävässä, vankassa ja elastisessa merkintäteipissä yhdistyvät suojaava PET-pintakerros, kirkkaat merkintävärit ja synteettinen kumiliima. Suojaava PET-pintakerros parantaa teipin naarmuuntumisen, lian, hankauksen ja kemikaalien kestoja sekä takaa pitkän käyttöiän ja pysyvät kirkkaat värit, jotka eivät kulu pois ajan myötä. Naarmuuntumaton lattiamerkintäteippi tarttuu hyvin erilaisiin sileisiin pintoihin synteettisen kumiliiman ansiosta.

Kirkkaanväriset teipit näkyvät hyvin, joten turvallisuuteen ja varoituksiin liittyvät alueet on helppo tunnistaa. Ne sopivat myös hyvin 5S-menetelmän mukaisen tuotannon täydentämiseen. Naarmuuntumatonta lattiamerkintäteippiä voidaan sen väristä riippuen käyttää varoitusteippinä. tesa® 60960 -teippiä on saatavana mustana, keltaisena, musta-keltaisena, punaisena, sinisenä, vihreänä, oranssina ja valkoisena.

Ominaisuudet

- Vankka ja kulutusta kestävä PET/PP-laminaattiselkääine pysyviin lattiamerkintöihin ja varoitussovelluksiin.
- Suojaava PET-pintakerros takaa pitkän käyttöiän ja pysyvät kirkkaat värit, jotka eivät kulu pois ajan myötä.
- Kirkkaat värit takaavat selkeän näkyvyyden ja helpottavat tunnistamista.
- Helpompi varastotilojen merkintä verrattuna maalausratkaisuihin.

Käyttökohteet

- Pysyvät ja pitkäkestoiset merkinnät vilkkaasti liikennöidyille, raskaan liikenteen alueille esim. tehtaissa, varastoissa, toimistoissa tai sairaaloissa.
- Poistumisreittien, kulkuväylien tai vaarallisten alueiden merkitsemiseen – kestää trukkiliikenteen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 175 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|-------|--------------|----------|
| • Murtovenymä | 140 % | • Vetolujuus | 175 N/cm |
|---------------|-------|--------------|----------|

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.5 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60960>