



tesa® flameXtinct 45065

Tuote Tiedot



1 200 µm:n kaksipuolinen paloa hidastava akryyliydinteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® flameXtinct 4506x -sarja on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa teipin tai rakennuskomponentin on vastattava palonestovaatimuksiin. Akryyliydin mahdollistaa lämpövenymän kompensoinnin ja hyvän tarttuvuuden erilaisiin alustoihin.

tesa® flameXtinct 45063 kuuluu tesa® flameXtinct -perheeseen, johon kuuluu kaksipuolinen PE-vaahroteippi, ohut kalvoteippi ja kolme kuituteippiä. Tällä valikoimalla on seuraavat ominaisuudet:

*Paloa hidastava

- Halogeeniton

*Tehokas liima-aine

*Laaja tuotevalikoima

Ominaisuudet

*Paloa hidastava standardin FAR 25.853(a) liite F osa 1 ja UL 94 V-2 vaatimusten mukaisesti

Käyttökohteet

Sopii moniin kiinnityskohteisiin eri teollisuudenaloilla:

*Ikkunat ja ovet

*Hissit

*Kuljetus

*Meriteollisuus

*Autoteollisuus

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	filled acrylic	• Kokonaispaksuus	1200 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppi	PE-pinnoitettu paperi		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=45065>



tesa® flameXtinct 45065

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- Lyhytaikainen lämmönkestävyys 200 °C
- Pitkäaikainen lämmönkestävyys 100 °C

Tarttuvuus

- teräkseen (3 pv:n kuluttua) 37 N/cm

Lisätiedot

Avaa tekniset tuotetiedot napsauttamalla seuraavaa linkkiä:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Tuote sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jotta voimme antaa parhaat tuotesuositukset.

Irrokemateriaali:

*PV26 = valkoinen PE-pinnoitettu irrokepaperi

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=45065>