



tesa® 4416

Tuote Tiedot



Liukuestekalvo lattialle

Tuotteen kuvaus

tesa® 4416 on erityisesti lattioille ja muille sisätilojen pinnoille kehitetty suojateippi, joka suojaa luotettavasti vaurioilta, hankaukselta ja lialta. Siinä on valkoinen pintakuvioitu PP-selkääine ja irrotettava akryyliliima. Pintakuvioitu selkääine antaa hyvän pidon ja vähentää liukastumisriskiä erityisesti alueilla, joilla on turvallisuusongelmia. Akryyliliima kiinnittyy hyvin erilaisiin pintoihin eikä jätä liimajälkiä irrottamisen jälkeen.

tesa® 4416 vastaa luokkaa R9 standardin DIN EN 16165 mukaisesti ja saksalaisen teknisen määräyksen ASR A1.5 mukaisesti.

Ominaisuudet

- Helppo kiinnittää ja käsitellä
- Kiinnittyy hyvin erilaisiin pintoihin
- Helppo irrotus yhtenä kappaleena ilman liimajälkiä
- Tukeva ja pintakuvioitu selkääine
- Liukuesto R9 DIN EN 16165:n mukainen

Käyttökohteet

- Lattian suojaamiseen kokoonpanon aikana rautatiekalustossa, laivoissa, linja-autoissa ja muissa ajoneuvoissa.
- Tuotantoalueen lattioiden suojaus luotettavasti likaa ja hankausta vastaan.
- tesa® 4416 soveltuu käytettäväksi sisätiloissa jopa 10 viikon ajan.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 210 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|-------|
| • Murtovenymä | 300 % | • Helppo irrottaa | kyllä |
| • Vetolujuus | 50 N/cm | • Liuotin vapaa | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.5 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® 4416

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04416>