



tesa® 4288

Tuote Tiedot



Keskiraskas vetoluja lavasidontateippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4288 on vakaa, keskiraskaan käytön polypropeeniteippi, jossa on luonnonkumiliima. tesa® 4288 -teipillä on samaan aikaan hyvä vetolujuus ja alhainen venymä. Liimattuna on lämmön- ja kylmänkestävä, koska musta selkääine kestää UV-valoa. Luonnonkumiliimalla on hyvä ja nopea tarttuvuus, joten se saavuttaa nopeasti lopullisen kiinnityslujuuden, sekä erinomainen tarttuvuus eri alustoille mukaan lukien polaariset ja ei-polaariset pinnat. Käytön jälkeen teippi irtoa ilman liimanjäämiä eikä jätä värimuutoksia.

Käyttökohteet

- tesa® 4288 -teippiä käytetään monenlaisissa teollisuuden käyttökohteissa: kuparin niputtaminen, rauta- ja muoviputkien niputtaminen, lavaus, yhdistäminen ja kelojen päiden kiinnittämiseen.
- Lavasidontateippi on lämpötilojen ja UV:n kestävä.
- tesa® 4288 ei jätä irrotettaessa liimanjäämiä.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | MOPP | • Kokonaispaksuus | 114 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Väri | musta |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 35 % | • Ei värjäytymistä | kyllä |
| • Vetolujuus | 300 N/cm | • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 6 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® 4288

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04288>