tesa® 6910 Lasertarra

Tuote Tiedot

Merkintätarra

Tuotteen kuvaus

tesa® 6910 on korkealuokkainen polyolefiinilaserkalvo. Merkintä ja leikkaaminen tapahtuvat laserilla yhdessä vaiheessa, joten kaikki tarrat ja muodot ovat mahdollisia käyttämällä vain yhtä materiaalia. Kalvo kestää kemikaaleja, hankaamista, kuumuutta ja ikääntymistä. Liima koostuu hartsilla modifioidusta akryylistä, joka kiinnittyy myös antiadhesiivisiin pintoihin.

Tämä korkeluokkainen tuote on käytössä älykkäiden prosessien ohjauksessa ja tunnistustarroissa. Merkintä perustuu materiaalin sisältämiin väripigmentteihin, jotka laser aktivoi. Nopea laser mahdollistaa suuret merkintänopeudet eli jopa 4000 mm/sek.

Saatavana valkoisena.

Hakemus

- Tarkkaan ja kestävään merkintään
- Kestää kuumuutta, hankaamista ja kemikaaleja hyvin
- Käsittelystä jää selkeät jäljet
- Tarrojen muotoa ja ulkonäköä voidaan muuttaa merkittäessä ja leikattaessa laserilla.
- Tehokas: korvaa esipainetut tarrat.
- Tuotanto vain tarpeiden mukaanvähentää varastointitarvetta.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

Selkäaineen materiaali	polyolefin
Liimatyyppi	akryyli
Suojamateriaalityyppi	pinnoitettu paperi
Liima-aineen grammapaino	25 g/m^2
Suojamateriaalin paino	120 g/m^2
Teipin paksuus	100 µm

Ominaisuudet

Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä
Irrotusvoima suojamateriaalista	0,5-10
Kemikalien kestävyys	hyvä
Kosteudenkesto	erittäin hyvä
Kylmänkesto	-20 °C
Luvattoman käsittelyn estäminen	ei
Lyhytaikainen lämmönkestävyys	120 °C
Pitkäaikainen lämmönkestävyys	100 °C
Säilyvyysaika	24 months
Soveltuu laser-käyttöön	Nd:YAG

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=06910

tesa® 6910
Lasertarra

Tuote Tiedot

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet
23°C, 50% RH, varastoituna alkuperäispakkauksessa

Lisätiedot

Vakiomitat:
Leveys: 100 mm tai 120 mm, pituus: 300 metriä

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=06910