




tesa® 50699

Tuote Tiedot



Irromateriaalin poistoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 50699 on vihreä irrotusteippi, jossa on PET-selkääine ja silikoniliima.

Sitä käytetään tesa ACX^{plus} -valikoiman kalvoirrokemateriaalin luotettavaan irrottamiseen, mikä on hyvä ratkaisu asiakasprosesseissa, jossa tarvitaan kyseistä ratkaisua.

Ominaisuudet

- Tehokas ratkaisu irrokemateriaalin poistamiseen tesa ACX^{plus} -valikoimissa.

Hakemus

- Nopea ja luotettava irrokemateriaalin poisto tuotantoprosessissa.
- Suorassa irrotuskäytössä teippiä käytetään yleisesti siltamaisesti useamman teipin poikki, kun halutaan irrottaa irrokemateriaali monesta teipistä ja/tai stanssista yhdellä kertaa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | PET | • Kokonaispaksuus | 130 µm |
| • Liimatyyppi | silikoni | • Väri | green |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|------|--------------|----------|
| • Murtovenymä | 80 % | • Vetolujuus | 100 N/cm |
|---------------|------|--------------|----------|

Lisätiedot

Lisätietoja:

- tesa 50699 on sopiva ratkaisu tesa ACX^{plus} -valikoiman, kuten tesa 78xx PV29-, 778xx PV15- ja 772xx PV31 - irrokemateriaalien manuaaliseen irrottamiseen.
- tesa 50699 on saatavana kalvomateriaalina log-rullassa, jonka mitat ovat 985 mm x 66 m.
- Käyttöopas: 1) Irrotuskyvyn varmistamiseksi irrotustarran on peitettävä vähintään yksi irrokemateriaalin kulumista kokonaan. 2) Kiinnitä 20 N/cm:n voimalla 15–40 °C:n lämpötilassa, jolloin estetään ilmakuplat. 3) Suositeltava viipymäaika on 30 minuuttia ennen käyttöä. 4) Paras suorituskyky saavutetaan aloittamalla teipin kiinnitys / irrokemateriaalin poisto erittäin nopealla, noin 2 m/s nopeudella ja alle 45° kulmassa irrokemateriaalin ja teipin välillä. Lisätietoja on kohdassa "Vinkkejä ja niksejä tesa ACX^{plus} -irrokemateriaalien poistoon".

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50699>



tesa® 50699

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50699>