



# tesa® 51108

## Tuote Tiedot



PET-suojateippi korkeisiin lämpötiloihin

### Tuotteen kuvaus

tesa® 51108 koostuu polyesterikalvosta ja lämpökovettuvasta liimasta, joten se toimii tehokkaasti laadukkaissa maalaustöissä.

Kuumuudenkesto ja suuri vetolujuus tekevät 51108:sta oikean valinnan auton korin kaksivärimaalaukseen varsinkin jos tarvitaan pitkiä suorita linjoja.

- PET-kalvo mahdollistaa poistamisen repeämättä kuivaamisen jälkeen.
- Voidaan irrottaa jälkiä jättämättä

### Ominaisuudet

- Thin PET film for straight and thin paint lines
- High tensile strength for easy demasking without the tape tearing
- Residue-free removal up to 150°C/1h
- Due to the low thickness of 54 µm, the tape creates extra sharp paint lines
- The temperature resistance of up to 150°C/1h and the high tensile strength provide an ideal usage for two-tone painting on car bodies at the automotive OEM or on bumpers at OES, especially if long straight lines are required.

### Hakemus

Maalarinteippi moniin käyttötarkoituksiin ohuita raitoja maalattaessa

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |             |                   |       |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo   | • Kokonaispaksuus | 54 µm |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi |                   |       |

### Ominaisuudet

- |                   |         |                          |               |
|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| • Murtovenymä     | 120 %   | • Paloa hidastava        | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus      | 47 N/cm | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä         |
| • Helppo irrottaa | kyllä   |                          |               |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.3 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51108>



# tesa<sup>®</sup> 51108

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

To prevent adhesive picking at the edges, which can lead to problems in the paint process, the material has to be stored in original packaging and in a clean and particle free environment.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51108>