

tesa® 64044 PV2



Tuotetiedot

Raskaan käytön PP-pakkausteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64044 PV4 on korkealaatuinen laatikonsulkuteippi, joka on suunniteltu erittäin vaativiin pakkaustehtäviin, kuten vaarallisten aineiden pakkauksiin. Siinä on paksu mutta joustava PP-kalvo ja erittäin tarttuva vesipohjainen akryyliiliima. Tämä yhdistelmä varmistaa nopean ja luotettavan sulkemisen raskaille aaltopahvilaatikoille, jotka on valmistettu monikerroksisesta aaltopahvista ja joissa on suuri läppäjännitys. Teippimme varmistaa suuripainoisten laatikoiden pysymisen tiiviisti suljetuina käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen aikana myös kohonneissa lämpötiloissa.

Ominaisuudet

- Raskaille laatikoille ja erittäin suurille laatikkopainoille
- Soveltuu vaarallisten aineiden pakkauksiin
- Korkea lämmön- ja ikääntymiskestävyys
- Tasainen ja hiljainen levitysprosessi

Käyttökohteet

- Manuaalinen ja automatisoitu laatikonsulkeminen
- Yli 30 kg painaville laatikoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 85 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Tuotevalikoima

- | | |
|---------------------------|------------|
| • Saatavilla olevat värit | läpinäkyvä |
|---------------------------|------------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| • Murtovenymä | 170 % | • Käsikäyttö | kyllä |
| • Vetolujuus | 70 N/cm | • Käyttö automaattissa | kyllä |
| • Hiljainen purkautuminen | kyllä | • Pakkauksen paino | Yli 30 kg |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Soveltuu vaarallisille tavaroille | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.5 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 64044 PV2

Tuotetiedot

Lisätiedot

Saatavilla pyynnöstä versiona tesa® 64044 PV5; tämä vaihtoehto tarjoaa helpon mutta äänekkään auki kelautumisen ja sopii erinomaisesti pintapainatukseen.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64044>